

HC

Número de setores de irrigação: **6, 12**
Expande para até 36 setores de irrigação
Habilitado para Wi-Fi

CARACTERÍSTICAS

- Controlador completo com touchscreen (tela sensível ao toque)
- Habilitado para Wi-Fi para conexão com a internet
- Controladores padrão para 6 e 12 setores de irrigação
- O módulo de expansão de 12 setores de irrigação permite expansão para 36 setores de irrigação
- 2 portas de sensor
- Garantia de 2 anos
- ▶ Tela sensível ao toque
- ▶ Controlador habilitado para Wi-Fi
- ▶ Ajustes de rega previsíveis
- ▶ Detecção e alertas do medidor de fluxo
- ▶ Detecção e alertas de fiação
- ▶ Portas avançadas de sensor



Plástico para interiores

Altura: 15,2 cm
 Largura: 17,8 cm
 Profundidade: 3,3 cm



Medidor de fluxo - rosca BSP de 3/4"

Altura: 13 cm
 Largura: 8 cm
 Profundidade: 8 cm

Medidor de fluxo - rosca BSP de 1" (25 mm)

Altura: 16 cm
 Largura: 8 cm
 Profundidade: 8 cm



Compatível com o software Hydrowise

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

- Entrada do transformador: 120 VCA ou 230 VCA (modelo internacional)
- Saída do transformador (24 VCA): 1 A
- Saída do setor de irrigação (24 VCA): 0,56 A
- Bomba/válvula mestre (24 VCA): 0,28 A
- Entradas do sensor: 2
- Temperatura de funcionamento: -17 °C a 60 °C

APROVAÇÕES

- CE, C-tick, FCC
- ▶ = *Descrições de recursos avançados nas páginas 99*
- * Informações sobre o software Hydrowise na página 120

HC - OPÇÕES

Modelos	Descrição
HC-1200M	Módulo de expansão com 12 estações
HC-075-FLOW-B	Medidor de fluxo com rosca BSP de 3/4"
HC-100-FLOW-B	Medidor de fluxo com rosca BSP de 1" (25 mm)

HC - QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES: ORDEM 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelos	2 Transformador	3 Interiores/exteriores	4 Opções
HC-6 = Controlador com 6 estações e conexão Wi-Fi HC-12 = Controlador para interiores com 12 estações e conexão Wi-Fi	00 = 120 VCA 01 = 230 VCA	i = Modelos para interiores	(Em branco) = Sem opções E = 230 VCA com conexões europeias A = 230 VCA com conexões australianas (o modelo para exteriores tem transformador interno com cabo)

Exemplos:

- HC-600i-A = Controlador de plástico para interiores com 6 estações de 230 VCA e cabo australiano
- HC-1200i-E = Controlador de plástico para interiores com 12 estações de 120 VCA e cabo europeu